

Песочный фильтр Серия P / SP Emaux



За более, чем 35 лет непрерывной работы и исследований вместе с нашей преданной командой, Emaux прошел путь от производителя компонентов для бассейнов и спа до компании, ориентированной на технологию воды — компании, которая предлагает клиентам комплексные решения в связанных с водой сферах.

Вода для жизни и отдыха

 **Emaux**
water technology

www.emauxgroup.com



Основные характеристики:

- Рекомендации по использованию: домашние бассейны (наземные или стационарные) и спа
- Максимальное рабочее давление: 2,0 бар
- Максимальная рабочая температура: 40°C
- Стандартные подключения
- Рекомендуемая фракция фильтрующего материала (песка): 0,5 – 0,8 мм


Фильтр серии "P" с верхним подключением

Фильтры серии "P", корпус которых изготовлен из высокопрочного полиэтилена, получили широкое одобрение в отрасли вследствие своей надёжности, эффективности и экономичности. Благодаря использованию стойких к ультрафиолетовому излучению материалов, этот фильтр подходит для наружных установок. Модели серии "P" (P350-P700) оснащены 6-позиционным вентилем и коллекторной системой из ABS-пластика.

Технические характеристики

Код	Модель	Площадь фильтрации (м²)	Присоединит. размеры	Производительность	Песок (кг)
88011601	P350	0.10	1,5" 50mm	72lpm 4.32m³/h	20
88011602	P400	0.13	1,5" 50mm	102lpm 6.12m³/h	35
88011603	P450	0.16	1,5" 50mm	130lpm 7.80m³/h	45
88011604	P500	0.22	1,5" 50mm	180lpm 10.80m³/h	85
88011605	P650	0.31	1,5" 50mm	255lpm 15.30m³/h	145
88011607	P700	0.39	1,5" 50mm	320lpm 19.20m³/h	210

Примечание: масса фильтрующего материала (песка) может варьироваться в зависимости от его фракции.



Габаритные размеры

Модель	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
P350	726	619	550	160	350	298
P400	757	640	590	175	400	390
P450	814	698	638	210	449	390
P500	845	730	670	235	527	500
P650	950	835	775	300	627	500
P700	1020	905	845	330	703	500



Фильтр серии "SP" с боковым подключением


Фильтры серии "SP", корпус которых изготовлен из высокопрочного полиэтилена, получили широкое одобрение в отрасли вследствие своей надёжности, эффективности и экономичности. Благодаря использованию стойких к ультрафиолетовому излучению материалов, этот фильтр подходит для наружных установок. Модели серии "SP" (SP450-SP700) оснащены 6-позиционным вентилем и коллекторной системой из ABS-пластика.



Технические характеристики

Код	Модель	Площадь фильтрации (м²)	Присоединит. размеры		Производительность	Песок (кг)
88011703	SP450	0.16	1,5"	50mm	130lpm 7.80m³/h	45
88011704	SP500	0.22	1,5"	50mm	180lpm 10.80m³/h	85
88011705	SP650	0.31	1,5"	50mm	255lpm 15.30m³/h	145
88011707	SP700	0.39	1,5"	50mm	320lpm 19.20m³/h	210

Примечание: масса фильтрующего материала (песка) может варьироваться в зависимости от его фракции.



Основные характеристики:

- Рекомендации по использованию: домашние бассейны (наземные или стационарные) и спа
- Максимальное рабочее давление: 2,0 бар
- Максимальная рабочая температура: 40°C
- Стандартные подключения
- Рекомендуемая фракция фильтрующего материала (песка): 0,5 – 0,8 мм

Габаритные размеры

Модель	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
SP450	360	420	730	210	449	390	125
SP500	390	450	770	235	527	500	125
SP650	430	490	850	300	627	500	125
SP700	450	510	960	330	703	500	125



EMAUX WATER TECHNOLOGY

Более 35 лет опыта работы в области технологии воды позволяют нам разрабатывать оптимальные технические решения любой сложности на основе наших инновационных идей, автоматизации производственных процессов и профессионализма.

Emaux – это лидирующая компания в области технологии воды, интегрирующая R & D, производство и продажи в одном предприятии.

Дистрибьютор: